



Peel Away® 7 - base de solvant dégraissant peinture technique

Fiche

Description du produit & Utilisation : Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture est une base de solvant dégraissant peinture utilisée pour déposer la plupart des variétés de peintures et de vernis ainsi que certains revêtements haute performance tels que époxydes, uréthanes et revêtements marins. Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture peut être utilisé sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures et est excellent pour complexe, sculptés ou les surfaces moulées.

Caractéristiques & avantages :

- Formulé sans chlorure de méthylène
- Aucune surface neutralisation nécessaire
- Non - caustique
- Ne pas soulever le grain du bois
- Ne pas assombrir les feuillus

Limitations : Pas recommandé de l'utiliser sur une cloison sèche, on EIFS (, contre-plaqué, plastique, vinyle, placages, caoutchouc, plâtre, composite decking. Toujours faire un test patch avant la pleine de décapage de peinture.

Test Patch : Toujours effectuer un petit test discret zone sur chaque type de substrat et revêtement de peinture avant la pleine application. Test avant de commencer tout projet est la meilleure façon d'assurer efficacité du produit. Tester les correctifs peuvent déterminer le bon temps d'arrêt et l'épaisseur à appliquer le produit pour votre application spécifique. Échec de faire un test patch peut entraîner dans le besoin de plus d'une demande, l'augmentation du travail et coûts du matériel.

Recommandé substrats : avant de l'appliquer à tout un substrat toujours faire un essai patch. Recommandé pour une utilisation sur bois, la brique, le béton, le ciment, la plupart en fibre de verre, carrelage en terre cuite, métal, cuivre, l'aluminium, le verre, la pierre calcaire, grès, grès, granit, marbre, ardoise, d'étain, de pierre, d'asphalte et en acier galvanisé.

Informations sur la réglementation: ne pas utiliser si enceinte ou de tenter de devenir enceinte, répond à tous les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, lignes directrices.

Préparation: Préparer la surface par raclage ou lavage sous pression pour retirer tous les lâches ou peeling revêtements. Substrat permettent de sécher avant d'appliquer **Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture**. Protéger et couvrir tous les domaines, de la végétation et les surfaces non désignés pour être dépouillé y compris les surfaces adjacentes où surprojection peuvent voyager. Résistant aux solvants feuilles de polyéthylène peut être utilisé comme une barrière efficace. Bas humide toute la végétation et le couvercle avec **Dumond intel® Catch-N-Cover™** ou 6 mil résistant aux solvants feuilles de polyéthylène.

La surface et la température de l'Air : Pour éviter tout produit de gel et de réduction efficacité n'utilisez pas inférieure à 35° Fahrenheit. Pour de meilleurs résultats, utilisez le produit à des températures au-dessus de 50° degrés Fahrenheit et au-dessous de 90° Fahrenheit. Efficacité du produit est augmenté de températures plus chaudes.

Application & taux de propagation : **Dumond intel® produits chimiques** recommande de toujours travailler dans de petites zones gérables lors de la répartition sauf si vous travaillez avec un grand nombre de personnes, uniquement bande ce que vous pouvez rincer avant le décapant sèche, généralement un 4' X 4' domaine. En utilisant une truelle ou couteau à mastic appliquer coller à 1/8" pouce d'épaisseur selon le test patch résultats. Pour 48 heures temps d'arrêt ¼ pouces est recommandé. Lors de l'application sur les surfaces irrégulières utilisez une brosse en nylon pour forcer coller dans domaines complexes. Couvrir tous les coller avec **Dumond intel® papier laminé** en veillant à lisser toutes les poches d'air. Produit peut habiter 12-48 heures si nécessaire. **Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture** fournit une moyenne taux de propagation d'environ 40-50 m² Ft. le gallon; les résultats peuvent varier en fonction du substrat la texture et la porosité.

Application de pulvérisation: **Dumond Intel®** recommande que **Peel Away® 7 a base de solvant extracteur de peinture** pulvérisée avec une peinture airless pulvérisateur. La pompe de pulvérisateur taille devrait être d'au moins ¾ gallon par minute et toutes les armes à feu et filtres du collecteur doit être retiré avant de pulvériser. Taille de tuyau flexible devrait être un nouveau 1/4" ID, cependant un 3/8" tuyau ID va réduire la contrainte sur le pulvérisateur. Il est toujours recommandé d'utiliser un nouveau tuyau flexible sur le travail, en tant qu'ancienne peinture dans les conduites déloger et entraîner une obstruction lors de l'application. Garder un seau propre de l'eau disponible, comme occasionnellement un rinçage de la pompe peut être nécessaire pour les jours chauds pour atténuer et sabots les pompes incapacité pour accumuler la pression. Ne laissez pas **se Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture** dans le pulvérisateur ou conduites de pulvérisation du jour au lendemain. Rincer le pulvérisateur flexible et soigneusement chaque jour et à l'achèvement avec de l'eau chaude et détergent.

Dépose & Nettoyer : Déposer en insérant truelle, spatule, ou autre peinture déchirage outil sous coller et soulevez **Dumond intel® papier laminé** lors du raclage. Après tous les coller a été retirés, utiliser une brosse à poils de nylon ou Scotch™ Brite pad et eau propre pour le nettoyage des résidus sur le substrat, en accordant une attention particulière aux crevasses, de gorges, et des fissures. Rincez à fond avec de l'eau claire pour enlever tout résidu. Pour des résultats optimaux, basse pression lavage est recommandé pour rinçage final lorsqu'ils travaillent à l'extérieur. Rappelez-vous, bande de seulement ce que vous pouvez rincer avant le décapant sèche, généralement un 4' X 4' domaine. Disposer de papier, de la colle et de dépose de revêtements dissous conformément aux réglementations fédérales et locales.

Élimination des déchets: Quand peinture à base de plomb revêtements sont en cours de suppression dans un substrat, à l'élimination des déchets qui en résultent est régulée par l'Environmental Protection Agency des ÉTATS-UNIS (EPA) et de nombreuses agences locales et étatiques. Normes du gouvernement fédéral en matière de classification, la manipulation et l'élimination des déchets potentiellement dangereux sont détaillées dans L'EPA's Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) de 1976. Des réglementations plus strictes peuvent être imposées par l'état et autorités de réglementation locales.

Meilleures pratiques :

- Testez toujours patch chaque type de surface et revêtements pour l'efficacité, les temps d'arrêt et l'épaisseur.
- Ne jamais appliquer **Peel Away® 7 a base de solvant décapant pour peinture** et le laisser pendant 24 - 48 heures sans contrôle sur elle
- Si le produit sèche ou durcit à la surface, retirez le **Dumond intel® papier laminé** et appliquer une fine couche de **Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture** sur zone trempée, réappliquez **Dumond intel® papier laminé** et attendre 30 minutes à 1 heure et supprimer
- Utilisez du papier bouchers ou congélateur papier comme un substitut de **Dumond intel® papier laminé**
- Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou utiliser autour de quelqu'un qui est enceinte

Disponibilité et Coût : **Dumond intel® produits chimiques** sont disponibles à travers un réseau national de magasins de peinture, magasins de matériel et de sécurité d'approvisionnement les distributeurs. Sortie de plus proche de chez vous, veuillez visiter www.dumondchemicals.com une fois sur le site web saisissez votre code postal ou le code postal dans le concessionnaire releveur de trouver les adresses et numéros de téléphone de votre concessionnaire le plus proche .

Santé & sécurité exigences: Pas pour la consommation interne. Tandis que **se Peel Away® 7 a base de solvant dégraissant peinture** est formulé de manière à être sûr pour l'utilisateur, la

surface et l'environnement, les procédures de sécurité doivent être respectées à tout moment lors de la manipulation de ce produit. Lire l'étiquette complète et MSDS pour instructions de précaution avant de l'utiliser.

D'urgence 24 heures sur 24 Renseignements :

1-800-535-5053 Amérique du Nord **ou** 1-325-323-3500 **International**

Garantie: Dumond® Chemicals, Inc. garantit tous ses produits sont exempts de vices, et n'accorde aucune autre garantie à l'égard de ses produits, expresse ou implicite, y compris et sans limitation les garanties implicites de qualité marchande OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. Dumond® Chemicals, Inc. responsabilité sera limitée dans tous les

Événements à fournir suffisamment de produits re-traiter des domaines spécifiques qui produit défectueux ont été appliquées. Dumond intel® Chemicals, Inc. n'assume aucune autre responsabilité, y compris en cas de dommages accidentels, indirects ou dommages qui en résulte soit en raison d'une rupture de garantie ou de négligence. Cette garantie ne peut être modifié ou prorogé par les représentants de Dumond® Chemicals, Inc. ou de ses distributeurs et concessionnaires.

Services techniques: Dumond le personnel expert est disponible pour répondre aux questions techniques et fournir informations spécifiques au produit. L'assistance sur site est disponible sans frais supplémentaires. Appelez 800-245-1191, e-mail ou visiter info@dumondglobal.com www.dumondchemicals.com avec le produit ou des questions techniques.

Données techniques :

- **Forme** - Coller
- **Wt. /Gal** -
- **Point éclair** -
- **pH** - 6
- **COV** - 15,64 %
- **Point de gel** - 32
- **Durée de vie** - 3 ans



83 Général Warren Blvd, Suite 190 Téléphone: 609/655-7700 e-mail : info@dumondglobal.com
Malvern, PA 19355 Fax: 609/655-7725 www.dumondchemicals.com