



Wipe Out - superficie porosa removedor de Graffiti Sheet

Tech Data

Descripción del producto y uso: Watch Dog™ Wipe Out poroso removedor de Graffiti está específicamente formulado para el uso con anterioridad a pintar las superficies porosas. Watch Dog™ Wipe Out poroso removedor de Graffiti funciona bien con pintura en aerosol, marcadores, lápiz, tinta, carboncillo, lustrado de zapatos, lápiz labial, y la mayoría de las otras marcas de graffiti y manchas.

Características y ventajas:

- **Formulación Gel Non-Drip**
- **Una sola aplicación, fácil eliminación de Graffiti existente**
- **Efectivo en la mayoría de superficies porosas**

Limitaciones: No recomendado para usar en plexiglás, aluminio, fibra de vidrio, plásticos, Brownstone, caliza, arenisca, madera contrachapada, o paredes de yeso. No recomendado para utilizarse en superficies previamente pintadas o teñidas. No recomendado para el uso en temperaturas por debajo de los 40° grados Fahrenheit. Realizar siempre una prueba de parche antes de la extracción completa.

Parche de prueba: realice siempre una pequeña zona de prueba discreta en cada tipo de sustrato y la capa de pintura antes de la aplicación completa. Pruebas antes de iniciar cualquier proyecto es la mejor manera de garantizar la eficacia del producto. Los parches de prueba puede determinar el tiempo de permanencia y espesor para aplicar el producto para su aplicación concreta. Error al hacer una prueba de parche puede resultar en la necesidad de más de una solicitud, el aumento de los costos de trabajo y materiales.

Sustratos recomendados: Antes de aplicar a todo el sustrato siempre hacer una prueba de parche. Recomendado para su uso en hormigón, cemento, estuco, ladrillo, madera pelada, y superficies de asfalto que son previamente a pintar o manchadas.

Información reglamentaria: cumplimiento de los COV - Watch Dog™ Wipe Out poroso removedor de Graffiti nacional, cumple con todas las regulaciones estatales y locales.

Preparación: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de cualquier residuo.

Las temperaturas de la superficie y el aire: Para evitar que el producto de la congelación y la reducción de la eficacia no utilizar por debajo de los 35° grados Fahrenheit. Para obtener mejores resultados, use el producto a temperaturas por encima de 50° grados Fahrenheit y por debajo de los 90° grados Fahrenheit. La eficacia del producto es mayor a temperaturas más cálidas.

Velocidad de propagación y Aplicación: Aplicar el producto generosamente, a plena fuerza usando una brocha o rodillo. Permitir que el producto permanezca en la superficie durante 30 minutos o más en función de los resultados de su prueba de parche. El producto puede requerir cierta agitación con un cepillo de cerdas de nylon. **Watch Dog Wipe Out™ Removedor de Graffiti porosa** proporciona un promedio de la tasa de distribución de aproximadamente 100-150 pies cuadrados por. Galón. Los resultados pueden variar en función de la textura y la porosidad del sustrato.

Aplicación de pulverización: No recomendado para ser pulverizado airless.

Extracción y limpieza: lave o enjuague el producto de la superficie con una manguera de jardín. Cuando el poder de lavado sustrato utilizar presiones bajas, 1000 psi o menos, como para no dañar su superficie. Disponer de agua y residuos de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

Mejores prácticas:

- Siempre pruebe cada tipo de superficie y revestimiento de eficacia, los tiempos de espera pueden variar.
- No dejar que el producto habitar durante 30 min.
- No dejar secar el producto sobre la superficie.
- **Watch Dog™ Wipe Out poroso removedor de Graffiti** puede oscurecer las maderas y requieren neutralización con nuestros **Citri-Lize™**.

Disponibilidad y costo: **Dumond® productos químicos** están disponibles a través de una red nacional de almacenes de pintura, ferreterías y distribuidores de alimentación de seguridad. Para salida del distribuidor más cercano a usted, visite www.dumondchemicals.com una vez en el sitio web, escriba su código postal en el distribuidor localizador para encontrar direcciones y números de teléfono de su concesionario más cercano.

Requisitos de seguridad y salud: No para consumo interno. Mientras **Watch Dog™ Wipe Out poroso removedor de Graffiti** está formulado para ser seguro para el usuario, la superficie y el medio ambiente, procedimientos de seguridad adecuados deben seguirse en

todo momento al manipular este producto. Lea la etiqueta completa y MSDS para instrucciones de precaución antes de usar.

Información de emergencia las 24 horas:

1-800-535-5053 o 1-325-323-3500 North America **International**

Garantía: Dumond® Chemicals, Inc. garantiza que todos sus productos están libres de defectos, y no hace ninguna otra garantía con respecto a sus productos, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN DE ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO. Dumond® Chemicals, Inc. responsabilidad se limitará en todos Eventos para el suministro de productos suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las que se han aplicado el producto defectuoso. Dumond® Chemicals, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuenciales o daño resultante si debido al incumplimiento de la garantía o la negligencia. Esta garantía no podrá ser modificado o ampliado por representantes de Dumond® Chemicals, Inc. o sus distribuidores y concesionarios.

Servicios técnicos: Dumond personal de expertos está a su disposición para responder a sus preguntas técnicas y proporcionar información específica sobre el producto. Asistencia in situ está disponible sin coste adicional. Llame a 800-245-1191, correo electrónico info@dumondglobal.com o visita www.dumondchemicals.com con el producto o a cuestiones técnicas.

Datos técnicos:

- **Formulario** - Ámbar Gel
- **wt./gal** - 8,9 lb/gal
- **Flash Point** - más de 200
- **pH** - 11
- **-** - 5% VOC
- **Punto de congelación** - 32° F
- **-** - Vida útil 3 años



83 Asamblea Warren Blvd., Suite 190 Teléfono: 609/655-7700 Email: info@dumondglobal.com
Malvern, PA 19355 Fax: 609/655-7725 www.dumondchemicals.com